



VAR2400

Беспроводная точка доступа для видео VAR2400

Современное недорогое решение для беспроводного доступа с покрытием во всем доме, простое в использовании и установке.

Описание продукта

СЕТЕВЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ:

1 или 4 порта RJ45 10/100 Ethernet LAN

БЕСПРОВОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4x4 MIMO X-Y-Z поляризация
IEEE 802.11n
Wi-Fi WPS
Wi-Fi Multimedia (WMM), WMM-Power Save (WMM-PS)
802.11e режим экономии мощности
Автоматическое управление питанием
Динамическое управление экономией мощности при передаче

РАБОЧИЕ ЧАСТОТЫ

5 GHz UNII bands (5.15-5.35 GHz, 5.470-5.725 GHz and 5.725 – 5.850 GHz bands).
Поддержка частот 20 и 40MHz

КАЧЕСТВО СЕРВИСА И УПРАВЛЕНИЕ ТРАФИКОМ

Поддержка IGMPv3 snooping
Поддержка IEEE 802.1p (Diff-Serv)
Поддержка IEEE 802.1q VLANs

КРИПТОГРАФИЯ

WEP 64-bit и 128-bit AES
WPA TKIP
WPA2 802.11i

ИНДИКАТОРЫ

Питание (передняя панель)
Качество сигнала (передняя панель)
Режим работы (AP/STA) (передняя панель)
Ethernet (задняя панель)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

VAP2400

ИНТЕРФЕЙСЫ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ

Порты Ethernet – Один RJ45 (доступна 4-портовая версия)
Кнопка WPS pairing
Кнопка Reset
Источник питания
Кнопка питания (Дополнительно)

СЕРТИФИКАТЫ

Wi-Fi Alliance
CE Mark
RoHS Code of Condt complian(CC)

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая температура 0° to +40°C
Температура Хранения -40° to +60°C
Относительная влажность 8% to 95%, non-condensing
Размеры 155mm (H) x 131.5mm (D) x 63mm (W)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

EMEA

VAP2400E	579650-001-00
	VAP с одним портом Ethernet
VAP2404E	579651-001-00
	VAP с четырьмя портами Ethernet



MOTOROLA